



PulseQ AC Portatile Versione EU

Illimitata Potenza | Illimitata Versatilità | Illimitato Potenziale

Ti presentiamo PulseQ AC Portatile, la soluzione ricca di valore per ricaricare il tuo veicolo elettrico mentre sei in movimento! Utilizzando un connettore J1772 standard, PulseQ consente un'ampia compatibilità con i veicoli elettrici con interfacce di ricarica CA standard americane o veicoli ibridi plug-in. Con due comode modalità di ricarica – plug-and-charge e ricarica programmata – questo caricabatterie portatile offre flessibilità per soddisfare le tue esigenze. Dotato di moduli avanzati di rilevamento di tensione, corrente e temperatura, collega semplicemente il PulseQ AC portatile al tuo veicolo elettrico e guardalo prendere vita. Lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale, mentre la selezione intuitiva della corrente e i pulsanti di ricarica programmata ti consentono di ottimizzare la tua esperienza di ricarica in base alla capacità di alimentazione della tua casa e ai periodi di prezzo dell'elettricità.

Caratteristiche:

Certificazioni di sicurezza: pienamente conforme agli standard statunitensi, comprese le certificazioni FCC, ETL e UL per l'intera unità, cavo di ricarica e certificazione UL per la spina.

2 modalità di ricarica: comodità plug-and-charge con l'opzione di ricarica programmata.

Livello di protezione: classificazione NEMA tipo 4, garantisce capacità antipolvere e impermeabili, adatto sia per installazione interna che esterna.

Compatibile con i veicoli standard J1772: progettato per funzionare perfettamente con i modelli di veicoli elettrici conformi a J1772.

Display LCD: visualizzazione chiara e completa di tensione, corrente, temperatura, capacità di carica e tempo di ricarica.

Intervallo di tensione e corrente: supporta tensione monofase di 120/240 V, corrente CA compresa tra 16 e 32 A e funziona a una frequenza di 60 Hz. La corrente può essere impostata su 16/20/24/32A.

Indicatore di stato LED: la luce verde fissa indica la modalità standby, la luce blu fissa indica la connessione, una luce blu lampeggiante indica la ricarica e la luce rossa lampeggiante indica un guasto.

Funzionalità di protezione: offre più livelli di protezione, tra cui sottotensione, sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, guasto a terra, dispersione e protezione contro i fulmini.

Specifiche:

Modalità di ricarica: Modello 2 Custodia C	Umidità di lavoro: 5%-95%	Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Compatibilità spina: Presa EU/UK	Grado IP: IP65	Altitudine operativa: <2000 m/6561,67 piedi
Potenza nominale e corrente di ingresso/uscita: Monofase: fino a 7,7 kW e 32 A	Intervallo Temperatura Operativa Da -22°F a 122°F / da 30°C a 50°C	Montaggio: Portatile
Tensione di ingresso/uscita: Monofase 120/240V	Intervallo Temperatura di Stoccaggio: Da -40°F a 176°F / da 40°C a 80°C	Lunghezza del cavo: Ingresso: 34,65 pollici/0,88 M Scatola di controllo: 9,84 pollici/0,25 M
Protezione: Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovra/sottotemperatura, Sopra protezione corrente, Protezione dalle perdite di corrente, Protezione di messa a terra	Dimensione Prodotto (HxWxD): 9.45*3.94*2.56 pollici/ 240*100*65mm	Uscita: 157,48 pollici/4 M
		Dimensione Confezione: 11,81*11,81*4,72 pollici/ 300*300*120mm
		Peso: Netto 8,82 libbre/4 kg, Lordo 11 libbre/5 kg
		Dimensioni del prodotto: 9,45*3,94*2,56 pollici/ 240*100*65 mm